



**Техномаш
холдинг**

поставка промышленного оборудования
по России и СНГ



8 804 333 2003
8 499 705 2334

ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

<http://tmh.su>
e-mail: zakaz@tmh.su

Отрезные станки New

Дисковые отрезные станки предназначены для быстрой и качественной резки прутьев арматуры, металлических труб, профилей из любого материала (чугуна, стали, цветных металлов, пластика, дерева) и любой произвольной формы поперечного сечения (круг, овал, квадрат, прямоугольник, уголок, швеллер, двутавр и т.п.). В результате распила с применением ручных дисковых отрезных станков, поверхности реза, получается гладкой, ровной, плоской, и настолько же качественной, как после применения фрезерного станка.

NEW:	трехфазный мотор
NEW DV:	трехфазный мотор + однофазный мотор
NEW EDV:	трехфазный мотор + однофазный мотор + пневматические тиски

Общие характеристики

мощность	от 0,95 до 2,5 кВт
скорость вращения	40-80 об/мин
диаметр лезвия	от 250 до 350 мм
движущаяся головка	45° влево и вправо

●	от 35 мм до 60 мм
○	от 65 мм до 110 мм
□	от 55x55 мм до 100x100 мм
□	от 50x60 мм до 80x120 мм



Отрезные станки Вертикальные

В отличие от станков маятникового типа вертикальные станки имеют жестко закрепленный шпиндель, с отрезным кругом передвигающийся по зубчатой направляющей. Равномерная подача режущего инструмента обеспечивает его долговечность, а также качество обрабатываемой поверхности.

NTM:	ручное управление
NTS:	полуавтомат
NTA:	автоматическое управление

●	от 70 мм до 100 мм
○	от 80 мм до 120 мм
□	от 70x70 мм до 100x100 мм
□	от 70x80 мм до 100x170 мм

Общие характеристики

мощность	от 1,3 до 2,5 кВт
скорость вращения	33-66 об/мин
диаметр лезвия	315 или 350 мм
движущаяся головка	45° вправо и 60° влево



Отрезные станки Абразивные

Абразивно-отрезные станки предназначены для резки труб, арматуры, металлопроката и т.п. с помощью абразивных армированных кругов, в условиях монтажных площадок и производственных баз. Высокая производительность станка позволяет использовать их в серийном и крупносерийном производстве, где необходима последующая обработка заготовок.

Общие характеристики

3х-фазный мотор	400В/50Гц
движущаяся головка	5° влево и вправо
пневматические тиски, управляемые педалью	
тиски с быстрой фиксацией	
стальное основание	

	Tv 300	Tv 350
скорость вращения	5400 об/мин	4300 об/мин
диаметр лезвия	300 мм	350 мм
●	35 мм	40-45 мм
○	90-100 мм	105-120 мм
□	90x90 мм	108x108 мм
▢	140x80 мм	140x90 мм



Отрезные станки По алюминию

Пилы по алюминию используются для резки алюминиевого профиля при производстве алюминиевых окон, лестниц и стремянок, рекламных стендов, витрин, торгового оборудования, шкафов, перегородок, фасадов, дверей и множества другой продукции. Основное отличие предлагаемых пил, это точный и идеально качественный разрез алюминия любого сечения.

TA 400:	ручное управление
TA 400 S:	полуавтомат
TA 400 A:	автоматическое управление

●	60 мм
○	130 мм или 140 мм
□	100x100 мм или 110x110 мм
▢	150x100 мм или 180x100 мм

Общие характеристики

мощность	2,2 кВт
скорость вращения	3000 об/мин
диаметр лезвия	400 мм
движущаяся головка	2 штуки



Ленточнопильные станки



Модель	Описание	Мощность	Диаметр	●	○	□	□
SPECIAL	Вертикальная лента с 40-80 об/мин	0,6-0,8 кВт	215 мм		150 мм (при 90°) и 120 мм (при 45°dx)	150x150 мм (при 90°) и 110x110 мм (при 45°dx)	200x120 мм (при 90°) и 130x90 мм (при 45°dx)
SPECIAL CSO	Гравитационные машины	0,75-1,1 кВт или 0,9-1,6 кВт	280-410 мм		от 100 до 290 мм	от 85x85 мм до 280x280 мм	от 80x95 мм до 400x200 мм
SPECIAL M	Ручное управление	0,75-1,1 кВт или 0,9-1,6 кВт	280-410 мм		от 100 до 290 мм	от 85x85 мм до 280x280 мм	от 80x95 мм до 400x200 мм
SPECIAL MS	Ручное управление + полуавтомат Гравитационный	0,75-1,1 кВт или 0,9-1,6 кВт	285-410 мм		от 100 до 290 мм	от 85x85 мм до 280x280 мм	от 80x95 мм до 400x200 мм
SPECIAL SI	полуавтомат Автоматическое	0,9-1,6 кВт	380 мм	230 мм (при 90°) и 200 мм (при 45°)	290 мм (при 90°) и 230 мм (при 45°)	220x220 мм (при 90°) и 245x245 мм (при 45°)	380x240 мм (при 90°) и 220x220 мм (при 45°)
SPECIAL A	управление Автомат (резка только	0,75-1,1 кВт или 0,9-1,6 кВт	315 или 380 мм	от 110 до 150 мм	от 110 до 230 мм	от 100x100 мм до 290x290 мм	от 100x120 мм до 320x290 мм
SPECIAL ATF	под углом 90°) Машина с автоматическим	0,9-1,6 кВт	380 мм	220 мм	290 мм	290x290 мм	320x290 мм
SPECIAL DI	или ручным управлением (резка под углами 90°, 45° и 60° влево)	0,9-1,6 кВт 2,2 кВт 4 кВт	420 мм 650 мм 700 мм	150 мм 200 мм	от 200 до 360 мм от 300 до 460 мм от 150 до 500 мм	до 350x350 мм до 450x450 мм до 500x500 мм	до 420x350 мм до 620x450 мм до 700x500 мм



Роликовые конвейеры

легкого режима (VD/VDO) для отрезных машин		мощные (RD/RDO) для ленточнопильных станков	
L	2000 мм	L	2000 мм
S	200-280 мм	S	290-390 мм
H min	740 мм	H min	760 мм
H max	1100 мм	H max	980 мм
D	50 мм	D	50 мм
п° роликов	9	п° роликов	7
Вместимость	120-150 кг/м	Вместимость	300-350 кг/м



Пильные диски

Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

- 100% Сделано в Германии
- Раскроенный лазером опорный диск
- Изготовление в соответствии с Европейским стандартом DIN EN 847-1
- Самая современная технология производства



<http://karnasch.info>



**Техномаш
холдинг**

www.tmh.su
zakaz@tmh.su

8 804 333 2003

Бесплатный звонок по России

+7 (499) 705-23-34 - Москва

+7 (343) 226-02-34 - Екатеринбург

+7 (383) 207-84-45 - Новосибирск